

25.11.2008

Korjattu versio 26.11.2008

SILKO- HYVÄKSYNTÄ

Tiehallinnon siltatekniikka ilmoittaa, että tuotteenne StoCryl HG200 + StoPox WL100 + StoPur V600 (StoColor Puran Satin) on hyväksytty SILKO- ohjeessa 3.251 kohdan 5. Puhdistettavat töherrystenestopinnoitteet mukaiseksi tuotteeksi seuraavasti:

- Tuotetunnistus IR: Ok
- Vedenläpäisevyys: +++
- Vesihöyrynläpäisevyys: +++(+)
- Tartunta: +++
- Jäädytys-sulatuskestävyys: +++
- Puhdistettavuus: +++¹⁾
- Kuivan kalvon paksuus: +++
- Kloridien läpäisevyys: +++

¹⁾ Puhdistusmenetelmä: StoGraffiti Stripper Soft + kuumapainepesu.
Puhdistuvuus: Spraymaali 5 / Alkydimaali 5 / Tussi 4 (mitta-asteikko 0= ei lainkaan; 5= puhdistuu täysin).

Tämä hyväksyntä on voimassa enintään viisi vuotta hyväksyntä päivästä lukien.

Kehittämispäällikkö
Siltatekniikka rakentaminen

Jouko Lämsä
Jouko Lämsä

TIEDOKSI

- T. Repo, ATPstr
- SILKO- betonityöryhmä
- SILKO- toimikunta
- J. Huura, Insinööritoimisto Jorma Huura Oy
- J. Lämsä, ATPstr
- E. Pursiainen, ATPstr
- R. Bärlund, ATPstr

Lämsä Jouko