

17.5.2004

Viite SYL - 6 / 2001, TIEH 2210008-2001

**Muutos/ lisäys julkaisuun Sillanrakentamisen yleiset laatuvaatimukset, Kannen pintarakenteet - SYL 6**

Tiehallinnon siltatekniikka ilmoittaa, että julkaisua Sillanrakentamisen yleiset laatuvaatimukset, Kannen pintarakenteet - SYL 6 muutetaan seuraavasti:

1. **Kohta 6.2.2.5.5:** Liitteen 3 Taulukon 2 ominaisuusvaatimuksia muutetaan siten, että eristysmastiksin painuman vaatimusrajat (mm) ovat 3...10.
2. **Kohta 6.2.2.7.1.1:** Lisätään ohjeluonteisen (kapealla) tekstin toisen kappaleen loppuun lause " Silloilla käytetään yleensä kaksikerrosterakenteissa TL2:n ja yksikerrosterakenteissa TL1:n kermejä".
3. **Kohta 6.2.2.7.2.4:** Lisätään kappaleen loppuun lause: Paineentasauskermiä käytetään edellisessä kappaleessa määritellyille (6.2.2.7.2.3) silloilla vain poikkeus-tilanteissa.
4. **Kohta 6.2.2.7.2.5:** Kappale muutetaan seuraavaksi: Jos käytetään paineentasauskermiä, epoksitiivistys jää pois ja eristettävälle pinnalle levitetään tartunta-aine kohdan 6.2.2.3.1 mukaisesti.
5. **Kohta 6.2.3.2.9:** Lisätään määräysluonteiseen tekstiin ensimmäisen kappaleen loppuun lause " Vähimmäiskuivumisaikaa voidaan lyhentää, jos voidaan kosteusmittauksilla osoittaa, että eristettävä pinta täyttää taulukon 1 vaatimukset".
6. **Kohta 6.3.2.2:** Muutetaan lauseessa oleva AB 11/50 muotoon AB 11/60.

Tutkimusjohtaja  
Tekniset palvelut

Jukka Isotalo

Kehittämispäällikkö

Jouko Lämsä

JAKELU

Tp/ siltatiimit

TIEDOKSI

Sillansuunnittelukonsultit  
Sillanrakennus- ja sillankorjausurakoitsijat ryhmissä R1-R4 ja K1  
Eristysurakoitsijat  
Kirjasto  
Ratahallintokeskus, Investointiyksikkö  
Oy VR- Rata Ab, Suunnitteluosasto  
HKR/ siltatoimisto  
Espoon kaupunki, Tekninen keskus  
Turun kaupunki, Kiinteistölaitos  
Tampereen kaupunki, Katuyksikkö  
Edita Prima Oy

Jouko Lämsä